

KL 710 - KL 600

Feu tournant (gyrophare) à usage semi intensif



Gyrophare base plate standard, 3 points de fixation, sur hampe (KL 600).
Cabochoon fixation par vissage 1/4 de tour sur la base, avec blocage.

Pays	Homologation	Tour/mn	Ampoule	Volts	Étanchéité	Température	Couleur
EUR	E4 006506	160 ± 30	H1	12 ou 24 CC	IP 54A	- 40° + 60°	0 1 2 3

Fr = France, EUR = Europe - E2 = France - Couleurs : 0 = Orange, 1 = Bleu, 2 = Rouge, 3 = Vert



Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.

80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE

Internet : www.snc.fr ou www.sncbrun.com

Tél. : + 33 (0) 491 85 58 00

Fax : + 33 (0) 491 49 61 10

- Dôme avec fixation à baïonnette avec blocage
- Entraînement par courroies
- Support en acier avec amortisseurs en caoutchouc
- Rotation équilibrée
- Réflecteur en acier métallisé

Dimensions :

KL 710 base plate : H 208 mm Ø 144 mm

KL 600 hampe : H 220 mm Ø 135 mm



Le KL 710 & KL 600 sont des produits HELLA



Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.

80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE

Internet : www.snc.fr ou www.sncbrun.com

Tél. : + 33 (0) 491 85 58 00

Fax : + 33 (0) 491 49 61 10